SP330

RUBAN TRANSFERT THERMIQUE

Flat Head • Near Edge | Cire • Cire-Résine • **Résine** | Access • Club • **Expert** • Specials



Ruban haute performance pour les applications les plus complexes

Utilisations

- Poches de sang et de perfusion
- Étiquetage des médicaments
- Bracelets d'identification des patients
- Étiquettes de circuit imprimé (PCB)
- Étiquettes de produits chimiques
- Machines et des équipements
- Étiquettes de cosmétiques
- Étiquettes de moteur
- Et bien plus encore...

Ses atouts

- Résistances exceptionnelles aux agressions que subissent les étiquetages
- Excellentes propriétés mécaniques
- Bonne résistance aux produits chimiques

Récepteurs recommandés

Papiers rugueux	○○○○○
Papiers couchés/tags	●●○○○
Synthétiques	●●●●●

Qualité d'impression

Code à barres 0°	●●●●●
Code à barres 90°	●●●●●
Petits caractères	●●●●●

Résistance de l'impression

Frottements	●●●●●
Solvants	●●●○○
Chaleur	180°C | 356°F

Paramètres imprimante

Vitesse maximale : 8 ips (200 mm/s)

Réglage énergie :



Caractéristiques produit

Epaisseur du film : 4,5µm

Epaisseur totale ruban : <7µm

Point de fusion : 110°C | 230°F

Coefficient de friction : Kd < 0,2

Noirceur de l'encre : 2,2 ODR

Traité antistatique

Réglementations

REACH/SVHC 1907/2006/EC

EU Contact alimentaire 1935/2004/EC

US Contact alimentaire FDS

RoHS/Métaux lourds 2011/65/EU

Halogènes IEC 61249-2-21:2003

UL 969

BS 5609

California Proposition 65

Conditions de stockage

- 12 mois recommandés
- 20-80% d'humidité
- 5-35°C (40-95°F) temperature

armor-iimak.fr

ARMOR IIMAK

161024