APR1

RUBAN TRANSFERT THERMIQUE

Flat Head • Near Edge | Cire • **Cire-Résine** • Résine | **Access** • Club • Expert • Specials



Ruban compétitif pour tous les besoins d'étiquetage

Utilisations

- Étiquettes de fruits et légumes
- Étiquettes d'emballage de viande
- Étiquettes de cosmétiques
- Tags de vêtements
- Étiquettes de laboratoire
- Étiquettes intérieures automobiles
- Etiquettes de distribution
- Étiquettes de rayonnage
- Et bien plus encore...

Ses atouts

- Très bonne qualité d'impression
- Bonne noirceur d'impression pour une lisibilité parfaite
- -12 % de plastique grâce à un PET plus fin

Récepteurs recommandés

Papiers rugueux	●●●●●
Papiers couchés/tags	●●●●●
Synthétiques	●●●○○

Qualité d'impression

Code à barres 0°	●●●●●
Code à barres 90°	●●●●○
Petits caractères	●●●●○

Résistance de l'impression

Frottements	●●●○○
Solvants	○○○○○
Chaleur	100°C | 212°F

Paramètres imprimante

Vitesse maximale : 12 ips (300 mm/s)

Réglage énergie :



Caractéristiques produit

Epaisseur du film : 4µm

Epaisseur totale ruban : <8,5µm

Point de fusion : 77°C | 171°F

Coefficient de friction : Kd < 0,2

Noirceur de l'encre : 2,1 DOR

Traité antistatique

Réglementations

REACH/SVHC 1907/2006/EC

EU Contact alimentaire 1935/2004/EC

US Contact alimentaire FDA

RoHS/Métaux lourds 2011/65/EU

California Proposition 65

Halogènes IEC 61249-2-21:2003

Conditions de stockage

- 12 mois recommandés
- 20-80% d'humidité
- 5-35°C (40-95°F) température

Performance environnementale

Film PET 4µ ultra-mince

- 12% de plastique en moins par rapport à un ruban standard