APR400

RUBAN TRANSFERT THERMIQUE

Flat Head • **Near Edge** | Cire • **Cire-Résine** • Résine | **Access** • Club • Expert • Specials



Ruban compétitif pour toutes les applications d'étiquetage

Utilisations

- Étiquettes de rayonnage
- Étiquettes de fruits et légumes
- Étiquettes de caisses et bacs
- Etiquettes pour matériaux de construction
- Etiquettes des dispositifs médicaux
- Étiquettes de cosmétiques
- Tags de vêtements
- Etiquettes de distribution
- Et bien plus encore...

Ses atouts

- Très bonne qualité d'impression
- Imprime sur tous les supports d'étiquettes
- Idéal pour les supports d'étiquettes rugueux

Récepteurs recommandés

Papiers rugueux	●●●●●
Papiers couchés/tags	●●●●●
Synthétiques	●●●○○
Films d'emballage	●●●○○

Qualité d'impression

Code à barres 0°	●●●●●
Code à barres 90°	●●●●○
Petits caractères	●●●●○

Résistance de l'impression

Frottements	●●●○○
Solvants	○○○○○
Chaleur	100°C | 212°F

Paramètres imprimante

Vitesse maximale : 16 ips (400 mm/s)

Réglage énergie :



Caractéristiques produit

Epaisseur du film : 4,5µm

Epaisseur totale ruban : <8µm

Point de fusion : 80°C | 176°F

Coefficient de friction : Kd < 0,2

Noirceur de l'encre : 1,8 DOR

Traité antistatique

Réglementations

REACH/SVHC 1907/2006/EC

EU Contact alimentaire 1935/2004/EC

US Contact alimentaire FDA

RoHS/Métaux lourds 2011/65/EU

California Proposition 65

Conditions de stockage

- 12 mois recommandés
- 20-80% d'humidité
- 5-35°C (40-95°F) température