APR600

RUBAN TRANSFERT THERMIQUE

Flat Head • **Near Edge** Cire • **Cire-Résine** • Résine Access • **Club** • Expert • Specials



Ruban à usage général pour toutes les applications

Utilisations

- Étiquettes d'information sur les aliments
- Emballage alimentaire souple
- Étiquettes de cosmétiques
- Étiquettes de palette
- Tags de vêtements
- Etiquettes des médicaments
- Étiquettes pour produits d'extérieur
- Solutions d'étiquetage horticole
- Et bien plus encore...

Ses atouts

- Bonne qualité d'impression sur tous les supports d'étiquettes
- Compatible avec les applications à haute vitesse
- Excellente netteté pour les codes-barres à 90°

Récepteurs recommandés

Papiers rugueux	●●●●○
Papiers couchés/tags	●●●●●
Synthétiques	●●●●○
Films d'emballage	●●●●●

Qualité d'impression

Code à barres 0°	●●●●●
Code à barres 90°	●●●●○
Petits caractères	●●●●○

Résistance de l'impression

Frottements	●●●○○
Solvants	○○○○○
Chaleur	100°C | 212°F

Paramètres imprimante

Vitesse maximale : 32 ips (800 mm/s)

Réglage énergie :



Caractéristiques produit

Epaisseur du film : 4,5µm

Epaisseur totale ruban : <8µm

Point de fusion : 80°C | 176°F

Coefficient de friction : Kd < 0,2

Noirceur de l'encre : 2,2 DOR

Traité antistatique

Réglementations

REACH/SVHC 1907/2006/EC

EU Contact alimentaire 1935/2004/EC

US Contact alimentaire FDA

RoHS/Métaux lourds 2011/65/EU

California Proposition 65

Halogènes IEC 61249-2-21:2003

UL 969

Conditions de stockage

- 12 mois recommandés
- 20-80% d'humidité
- 5-35°C (40-95°F) température