APX650

RUBAN TRANSFERT THERMIQUE

Flat Head • **Near Edge** | Cire • **Cire-Résine** • Résine | Access • Club • **Expert** • Specials



Ruban haute performance pour les applications exigeantes

Utilisations

- Étiquettes d'emballage de viande
- Étiquettes d'information sur les aliments
- Etiquettes de poches de sang et perfusion
- Etiquettes de produits nutraceutiques
- Etiquettes horticoles
- Machines et des équipements
- Étiquettes d'appareils électriques
- Étiquettes de cosmétiques
- Et bien plus encore...

Ses atouts

- Très haute résistance aux frottements et aux rayures
- Très bonne qualité d'impression à haute vitesse

Récepteurs recommandés

Papiers rugueux	●●●○○
Papiers couchés/tags	●●●●●
Synthétiques	●●●●○
Films d'emballage	●●●●●

Qualité d'impression

Code à barres 0°	●●●●●
Code à barres 90°	●●●●○
Petits caractères	●●●●○

Résistance de l'impression

Frottements	●●●●○
Solvants	○○○○○
Chaleur	110°C | 230°F

Paramètres imprimante

Vitesse maximale : 28 ips (720 mm/s)

Réglage énergie :



Caractéristiques produit

Epaisseur du film : 4,5µm

Epaisseur totale ruban : <9µm

Point de fusion : 85°C | 185°F

Coefficient de friction : Kd < 0,2

Noirceur de l'encre : 1,7 DOR

Traité antistatique

Réglementations

REACH/SVHC 1907/2006/EC

EU Contact alimentaire 1935/2004/EC

US Contact alimentaire FDA

RoHS/Métaux lourds 2011/65/EU

California Proposition 65

UL 969

Compostabilité de l'encre

Conditions de stockage

- 12 mois recommandés
- 20-80% d'humidité
- 5-35°C (40-95°F) température