APX

RUBAN TRANSFERT THERMIQUE

Flat Head • Near Edge | Cire • **Cire-Résine** • Résine | Access • Club • **Expert** • Specials



Ruban haute performance pour toutes les applications d'étiquetage

Utilisations

- Étiquettes d'information sur les aliments
- Poches de sang et de perfusion
- Étiquetage des médicaments
- Etiquettes pour des dispositifs médicaux
- Étiquettes d'appareils électriques
- Etiquettes pour Matériaux de construction
- Étiquettes pour produits d'extérieur
- Étiquettes de cosmétiques
- Et bien plus encore...

Ses atouts

- Très haute résistance au frottement et aux rayures
- Excellente compatibilité avec les supports
- Très bonne qualité d'impression à haute vitesse

Récepteurs recommandés

Papiers rugueux	●●●●○
Papiers couchés/tags	●●●●●
Synthétiques	●●●●○

Qualité d'impression

Code à barres 0°	●●●●●
Code à barres 90°	●●●●○
Petits caractères	●●●●●

Résistance de l'impression

Frottements	●●●●○
Solvants	○○○○○
Chaleur	150°C | 302°F

Paramètres imprimante

Vitesse maximale : 15 ips (380 mm/s)

Réglage énergie :



Caractéristiques produit

Epaisseur du film : 4,5µm

Epaisseur totale ruban : <9µm

Point de fusion : 85°C | 185°F

Coefficient de friction : Kd < 0,2

Noirceur de l'encre : 2,1 DOR

Traité antistatique

Réglementations

REACH/SVHC 1907/2006/EC

EU Contact alimentaire 1935/2004/EC

US Contact alimentaire FDA

RoHS/Métaux lourds 2011/65/EU

California Proposition 65

Halogènes IEC 61249-2-21:2003

UL 969

Conditions de stockage

- 12 mois recommandés
- 20-80% d'humidité
- 5-35°C (40-95°F) température