AXR600

RUBAN TRANSFERT THERMIQUE

Flat Head • **Near Edge** | Cire • Cire-Résine • **Résine** | Access • **Club** • Expert • Specials



Ruban polyvalent pour les applications complexes

Utilisations

- Bracelets d'identification des patients
- Étiquettes de laboratoire
- Emballage alimentaire souple
- Étiquettes d'emballage de viande
- Étiquettes de pneus
- Étiquettes de cosmétiques
- Plaques signalétiques
- Étiquettes de produits chimiques
- Et bien plus encore...

Ses atouts

- Excellente résistance aux frottements et aux rayures
- Excellente qualité d'impression
- Bonne résistance aux températures élevées

Récepteurs recommandés

Papiers rugueux	●●○○○
Papiers couchés/tags	●●●○○
Synthétiques	●●●●●
Films d'emballage	●●●●○

Qualité d'impression

Code à barres 0°	●●●●●
Code à barres 90°	●●●●●
Petits caractères	●●●●●

Résistance de l'impression

Frottements	●●●●●
Solvants	●●○○○
Chaleur	180°C | 356°F

Paramètres imprimante

Vitesse maximale : 10 ips (250 mm/s)

Réglage énergie :



Caractéristiques produit

Epaisseur du film : 4,5µm

Epaisseur totale ruban : <9µm

Point de fusion : 80°C | 176°F

Coefficient de friction : Kd < 0,2

Noirceur de l'encre : 1,7 DOR

Traité antistatique

Réglementations

REACH/SVHC 1907/2006/EC

EU Contact alimentaire 1935/2004/EC

US Contact alimentaire FDA

RoHS/Métaux lourds 2011/65/EU

Halogènes IEC 61249-2-21:2003

UL 969

BS 5609

Conditions de stockage

- 12 mois recommandés
- 20-80% d'humidité
- 5-35°C (40-95°F) température