AXR800

RUBAN TRANSFERT THERMIQUE

Flat Head • **Near Edge** | Cire • Cire-Résine • **Résine** | Access • Club • **Expert** • Specials



Ruban haute performance pour les conditions extrêmes

Utilisations

- Étiquettes de produits chimiques
- Étiquettes de moteur
- Étiquettes de pneus
- Étiquettes de laboratoire
- Bracelets d'identification des patients
- Étiquettes de cosmétiques
- Étiquettes de circuit imprimé (PCB)
- Machines et équipements
- Et bien plus encore...

Ses atouts

- Forte résistance aux frottements et aux rayures
- Excellente résistance aux solvants et aux températures élevées
- Haute qualité d'impression sur tous les supports synthétiques

Récepteurs recommandés

Papiers rugueux	○○○○○
Papiers couchés/tags	●○○○○
Synthétiques	●●●●●
Films d'emballage	●●●○○

Qualité d'impression

Code à barres 0°	●●●●●
Code à barres 90°	●●●●●
Petits caractères	●●●●●

Résistance de l'impression

Frottements	●●●●●
Solvants	●●●●○
Chaleur	250°C | 482°F

Paramètres imprimante

Vitesse maximale : 8 ips (200 mm/s)

Réglage énergie :



Caractéristiques produit

Epaisseur du film : 4,5µm

Epaisseur totale ruban : <9µm

Point de fusion : 80°C | 176°F

Coefficient de friction : Kd < 0,2

Noirceur de l'encre : 1,6 DOR

Traité antistatique

Réglementations

REACH/SVHC 1907/2006/EC

EU Contact alimentaire 1935/2004/EC

US Contact alimentaire FDA

RoHS/Métaux lourds 2011/65/EU

California Proposition 65

UL 969

BS 5609

Conditions de stockage

- 12 mois recommandés
- 20-80% d'humidité
- 5-35°C (40-95°F) température