APX 8

RUBAN TRANSFERT THERMIQUE

Flat Head • Near Edge Cire • **Cire-Résine** • Résine Access • Club • Expert • **Specials**



Ruban universel haute performance

Utilisations

- Tag de vêtements
- Étiquettes d'expédition
- Étiquettes d'information sur les aliments
- Étiquettes d'emballage de viande
- Poches de sang et de perfusion
- Étiquetage de produits pharmaceutiques
- Étiquettes d'appareils électriques
- Étiquettes de distribution
- Et bien plus encore...

Ses atouts

- Très forte durabilité de l'impression
- Large compatibilité d'étiquettes: des papiers rugueux aux supports synthétiques
- Très bonne qualité et noirceur de l'impression

Récepteurs recommandés

Papiers rugueux	●●●●●
Papiers couchés/tags	●●●●●
Synthétiques	●●●●○

Qualité d'impression

Code à barres 0°	●●●●●
Code à barres 90°	●●●●○
Petits caractères	●●●●●

Résistance de l'impression

Frottements	●●●●○
Solvants	●○○○○
Chaleur	120°C | 248°F

Paramètres imprimante

Vitesse maximale : 14 ips (360 mm/s)

Réglage énergie :



Caractéristiques produit

Epaisseur du film : 4µm

Epaisseur totale ruban : <9µm

Point de fusion : 80°C | 176°F

Coefficient de friction : Kd < 0,2

Noirceur de l'encre : 2,1 DOR

Traité antistatique

Réglementations

REACH/SVHC 1907/2006/EC

EU Contact alimentaire 1935/2004/EC

US Contact alimentaire FDA

RoHS/Métaux lourds 2011/65/EU

California Proposition 65

Halogènes IEC 61249-2-21:2003

UL 969

Conditions de stockage

- 12 mois recommandés
- 20-80% d'humidité
- 5-35°C (40-95°F) température

Performance environnementale

Film PET 4µ ultra-mince

- 12% de plastique en moins par rapport à un ruban standard