AXR E

RUBAN TRANSFERT THERMIQUE

Flat Head • Near Edge Cire • Cire-Résine • **Résine** Access • Club • **Expert** • Specials



Ruban conçu pour les applications électronique

Ses atouts

- Résistance aux procédés de soudure et de nettoyage des circuits imprimés
- Finesse d'impression adaptée aux petits codes-barres
- Compatible avec des supports d'étiquettes électroniques spécifiques

Utilisations

- Étiquettes de circuit imprimé (PCB)
- Plaque signalétique
- Étiquettes d'appareils électriques
- Étiquettes de produits chimiques
- Machines et équipements

Récepteurs recommandés

Synthétiques	●●●●●

Qualité d'impression

Code à barres 0°	●●●●●
Code à barres 90°	●●●●●
Petits caractères	●●●●●

Résistance de l'impression

Frottements	●●●●●
Solvants	●●●●○
Chaleur	300°C | 572°F

Paramètres imprimante

Vitesse maximale : 8 ips (200 mm/s)

Réglage énergie :



Caractéristiques produit

Epaisseur du film : 4,5µm

Epaisseur totale ruban : <9µm

Point de fusion : 75°C | 167°F

Coefficient de friction : Kd < 0,2

Noirceur de l'encre : 1,8 DOR

Traité antistatique

Réglementations

IPC A-610

EN 50419

REACH/SVHC 1907/2006/EC

EU Contact alimentaire 1935/2004/EC

RoHS/Métaux lourds 2011/65/EU

California Proposition 65

Halogènes IEC 61249-2-21:2003

UL 969

Conditions de stockage

- 12 mois recommandés
- 20-80% d'humidité
- 5-35°C (40-95°F) température

armor-iimak.fr

ARMOR IIMAK

230326