PRIME Mark

RUBAN TRANSFERT THERMIQUE

Flat Head • Near Edge | Cire • **Cire-Résine** • Résine | Access • Club • **Expert** • Specials



Ruban haute performance pour les applications exigeantes

Utilisations

- Étiquettes de fruits et légumes
- Emballage nutraceutique
- Étiquettes de laboratoire
- Poches de sang et de perfusion
- Étiquetage des dispositifs médicaux
- Étiquettes de cosmétiques
- Étiquettes de pneus
- Machines et équipements
- Et bien plus encore...

Ses atouts

- Résiste aux frottements et aux conditions extérieures
- Large compatibilité avec les supports
- Excellente durabilité pour les applications de milieu de gamme

Récepteurs recommandés

Papiers rugueux	●●●●●
Papiers couchés/tags	●●●●●
Synthétiques	●●●●○

Qualité d'impression

Code à barres 0°	●●●●●
Code à barres 90°	●●●●○
Petits caractères	●●●●○

Résistance de l'impression

Frottements	●●●●○
Solvants	○○○○○
Chaleur	150°C | 302°F

Paramètres imprimante

Vitesse maximale : 8 ips (203 mm/s)

Réglage énergie :



Caractéristiques produit

Epaisseur du film : 4,5µm

Epaisseur totale ruban : <8µm

Point de fusion : 80°C | 176°F

Coefficient de friction : Kd < 0,2

Noirceur de l'encre : 1,8 DOR

Traité antistatique

Réglementations

REACH / SVHC 1907/2006/EC

EU Contact alimentaire 1935/2004/EC

US Contact alimentaire FDA

RoHS / Métaux lourds 2011/65/EU

California Proposition 65

Halogènes IEC 61249-2-21:2003

UL 969

Conditions de stockage

- 12 mois recommandés
- 20-80% d'humidité
- 5-35°C (40-95°F) température