GP725i55

RUBAN TRANSFERT THERMIQUE

Flat Head • Near Edge | **Cire** • Cire-Résine • Résine | Access • Club • Expert • **Specials**



Ruban universel pour les supports papier

Ses atouts

- Performances d'impression adaptées pour tous types d'étiquetages
- Excellente durabilité grâce à sa formule enrichie de résine
- Permet d'imprimer à haute vitesse sur une large gamme d'étiquettes

Utilisations

- Étiquettes d'information sur les aliments
- Étiquettes de caisses et bacs
- Tags de vêtements
- Plaques d'immatriculation
- Étiquettes de rayonnage
- Étiquettes de palette
- Étiquettes d'expédition

Récepteurs recommandés

Papiers rugueux	●●●●●
Papiers couchés/tags	●●●●●
Synthétiques	●●●○○

Qualité d'impression

Code à barres 0°	●●●●●
Code à barres 90°	●●●●○
Petits caractères	●●●○○


Résistance de l'impression

Frottements	●●○○○
Solvants	○○○○○
Chaleur	100°C | 212°F

Paramètres imprimante

Vitesse maximale : 14 ips (360 mm/s)

Réglage énergie :



Caractéristiques produit

Epaisseur du film : 4,5µm

Epaisseur totale ruban : <9µm

Point de fusion : 65°C | 149°F

Coefficient de friction : Kd < 0,2

Noirceur de l'encre : 1,9 DOR

Traité antistatique

Réglementations

REACH / SVHC 1907/2006/EC

EU Contact alimentaire 1935/2004/EC

US Contact alimentaire FDA

RoHS/Métaux lourds 2011/65/EU

California Proposition 65

Halogènes IEC 61249-2-21:2003

Conditions de stockage

- 12 mois recommandés
- 20-80% d'humidité
- 5-35°C (40-95°F) température