



Tüm etiketleme uygulamaları için rekabetçi ribon

Uygulamalar

- Üretim etiketleri
- Et ambalaj etiketleri
- Kozmetik etiketleri
- Giysi etiketleri
- Laboratuvar etiketleri
- Araba içi etiketleri
- Perakende etiketleri
- Raf etiketleri
- Ve daha fazlası...



Temel faydalar

- Çok iyi baskı kalitesi
- Mükemmel okunabilirlik için yüksek baskı koyuluğu
- Daha ince PET sayesinde %12 daha az plastik

Önerilen baskı yüzeyleri

Pürüzlü/ vellum etiketler	● ● ● ● ●
Kuşe etiketler	● ● ● ● ●
Sentetik	● ● ● ● ●

Baskı kalitesi

0° barkod	● ● ● ● ●
90° barkod	● ● ● ● ●
Küçük karakterler	● ● ● ● ●

Baskı dayanıklılığı

Aşınma	● ● ● ● ●
Çözücü	● ● ● ● ●
Isı	100°C 212°F

Yazıcı Parametreleri

Maksimum hız: 12 ips (300 mm/s)

Isı ayarları:



Teknik Özellikler

Film kalınlığı: 4µm

Toplam ribon kalınlığı: <9µm

Mürekkep erime noktası: 77°C | 171°

Sürtünme katsayısı: Kd < 0,2

Mürekkep koyuluğu: 2,1 ODR

Antistatik tasarım

Sertifikalar

REACH / SVHC 1907/2006/EC
EU Gıda temas 1935/2004/EC
US Gıda temas FDA
RoHS / Ağır metaller 2011/65/EU
California Proposition 65
Halogen IEC 61249-2-21:2003

Saklama koşulları

- 12 ay önerilir
- %20-80 nem
- 5-35°C sıcaklık

Çevresel performans

- Ultra ince 4µ PET bazlı film
- Standart ribonlardan %12 daha az plastik kullanır