ATX 7

RUBAN TRANSFERT THERMIQUE

Flat Head + Near Edge | **Résine Textile** | Access • **Club** • Expert • Specials



Ruban polyvalent conçu pour les étiquettes textile

Ses atouts

- Conçu pour une utilisation intensive
- Résistant aux procédés de lavages
- Certifié OEKO-TEX® Standard 100 pour une confiance totale sur toutes les applications textile

Utilisations

- Étiquettes de vêtements
- Étiquettes d'équipements de plein air
- Étiquettes intérieures automobiles

Récepteurs recommandés

Nylon taffeta	●●●●●
Satin polyester	●●●●●
Polyester taffeta	●●●●●

Qualité d'impression

Code à barres	●●●●●
Noirceur	●●●●●
Petits caractères	●●●●●

Résistance de l'impression

Lavage	●●●●○
Nettoyage à sec	●●●●●
Repassage	●●●●○

Paramètres imprimante

Vitesse maximale : 8 ips (200 mm/s)

Réglage énergie :



Caractéristiques produit

Epaisseur du film : 4,5µm

Epaisseur totale ruban : <8µm

Point de fusion : 75°C | 167°F

Coefficient de friction : Kd < 0,2

Noirceur de l'encre : 1,8 ODR

Traité antistatique

Réglementations

OEKO-TEX® Standard 100 - Class I - CQ1172/1 IFTH

REACH/SVHC 1907/2006/EC

EU Contact alimentaire 1935/2004/EC

RoHS/Métaux lourds 2011/65/EU

California Proposition 65

Halogènes IEC 61249-2-21:2003

Conditions de stockage

- 12 mois recommandés
- 20-80% d'humidité
- 5-35°C (40-95°F) temperature

Couleurs

- ATX 7
- ATX 7R (Pantone 185 C)
- ATX 7B (Pantone Process Blue C)
- ATX 7W (Blanc)
- ATX 7UW (Ultra Blanc)

armor-iimak.fr

ARMOR IIMAK