ATX1

RUBAN TRANSFERT THERMIQUE

Flat Head + Near Edge | **Résine Textile** | **Access** • Club • Expert • Specials



Ruban compétitif dédiée aux étiquettes en tissu

Ses atouts

- Bonne noirceur d'impression pour une lisibilité parfaite
- L'impression reste lisible après les procédés de lavages
- -12% de plastique grâce à un PET plus fin

Utilisations

- Étiquettes de vêtements
- Étiquettes d'équipements de plein air
- Étiquettes intérieures automobiles

Récepteurs recommandés

Nylon taffeta	●●●●●
Satin polyester	●●●●○
Polyester taffeta	●●●●●

Qualité d'impression

Code à barres	●●●●●
Noirceur	●●●●●
Petits caractères	●●●●●

Résistance de l'impression

Lavage	●●●●○
Nettoyage à sec	●●●○○
Repassage	●●●●○

Paramètres imprimante

Vitesse maximale : 8 ips (200 mm/s)

Réglage énergie :



Caractéristiques produit

Epaisseur du film : 4,5µm

Epaisseur totale ruban : <9µm

Point de fusion : 75°C | 167°F

Coefficient de friction : Kd < 0,2

Noirceur de l'encre : 1,8 ODR

Traité antistatique

Réglementations

OEKO-TEX® Standard 100 - Class I - CQ1172/1 IFTH

REACH/SVHC 1907/2006/EC

EU Contact alimentaire 1935/2004/EC

RoHS/Métaux lourds 2011/65/EU

California Proposition 65

Halogènes IEC 61249-2-21:2003

Conditions de stockage

- 12 mois recommandés
- 20-80% d'humidité
- 5-35°C (40-95°F) temperature

Performance environnementale

Film PET 4µ ultra-mince

- 12% de plastique en moins par rapport à un ruban standard