# ATX9

RUBAN TRANSFERT THERMIQUE

**Flat Head + Near Edge** | **Résine Textile** | Access • Club • **Expert** • Specials



## Ruban haute performance conçu pour les étiquettes textile

### Ses atouts

- Forte résistance aux procédés de nettoyage industriel des textiles
- Haute résistance à la chaleur et au repassage
- Certifié OEKO-TEX® Standard 100 pour une confiance maximale sur toutes les applications textiles

### Utilisations

- Étiquettes de vêtements
- Étiquettes d'équipements de plein air
- Étiquettes intérieures automobiles

### Récepteurs recommandés

| | |
|---|---|
| Nylon taffeta | ●●●●● |
| Satin polyester | ●●●●● |
| Polyester taffeta | ●●●●● |

### Qualité d'impression

| | |
|---|---|
| Code à barres | ●●●●● |
| Noirceur | ●●●○○ |
| Petits caractères | ●●●●● |

### Résistance de l'impression

| | |
|---|---|
| Lavage | ●●●●● |
| Nettoyage à sec | ●●●●● |
| Repassage | ●●●●● |

### Paramètres imprimante

**Vitesse maximale :** 8 ips (200 mm/s)

**Réglage énergie :**




### Caractéristiques produit

**Epaisseur du film :** 4,5µm

**Epaisseur totale ruban :** <9µm

**Point de fusion :** 85°C | 185°F

**Coefficient de friction :** Kd < 0,2

**Noirceur de l'encre :** 1,6 ODR

**Traité antistatique**

### Réglementations

**OEKO-TEX® Standard 100 - Class I** - CQ1172/1 IFTH

**REACH/SVHC** 1907/2006/EC

**EU Contact alimentaire** 1935/2004/EC

**US Contact alimentaire** FDA

**RoHS/Métaux lourds** 2011/65/EU

**California Proposition 65**

**UL 969**

### Conditions de stockage

- 12 mois recommandés
- 20-80% d'humidité
- 5-35°C (40-95°F) temperature

armor-iimak.fr

141223

ARMOR IIMAK